



## 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### Productidentificatie

**Verkoopnaam** Contact VA 20 snellijmen (NL)  
Code-Nr. 120000

### Producent / leverancier

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster  
Postbus 84 60, DE-48045 Münster  
Tel ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322-244  
E-Mail : info@weicon.de  
Internet : www.weicon.de

### Inlichtingenafdeling

Abteilung Angebote, Verkauf, Export  
Tel ++49(0)251 / 9322 - 0

### In geval van nood informatie

Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning)  
Tel ++49(0)228-19 240

### Aanbevolen toepassing(en)

1-Component cyanoacrylaat snellijm

## 2. Identificatie van de gevaren

### Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Xi; R36/37/38

#### R-zinnen

36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

### Etikettering - 67/548/EEG of 1999/45/EG

#### Aanwijzingen voor de etikettering

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStofV ingedeeld en geclassificeerd.

**Xi** Irriterend

#### R-zinnen

36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

#### S-zinnen

2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

#### Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

Cyanoacrylaat! Gevaar! Plakt binnen seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen houden.

#### Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu

Cyanoacrylaat! Gevaar! Plakt binnen seconden huid en oogleden aan elkaar



### 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### Beschrijving

Eencomponentenlijm op basis van cyanoacrylaat-methylester.

#### Gevaarlijke bestanddelen

CAS No	EC No	Benaming	[Gew-%]	Indeling - 67/548/EEG
7085-85-0	230-391-5	ethyl-2-cyanaacrylaat	80 - 100	Xi R36/37/38

### 4. Eerstehulpmaatregelen

#### Algemene aanwijzingen

Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.

#### Na inademen

Voor frisse lucht zorgen.

#### Na huidcontact

Bij aanraking met de huid meteen met water en zeep afwassen.

#### Na contact met de ogen

Bij aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen en arts raadplegen.

#### Na inslikken

Meteen arts erbij halen.

#### Aanwijzingen voor de arts / mogelijke symptomen

Ademnood

#### Aanwijzingen voor de arts / behandelingsaanwijzingen

Bij longirritatie allereerst behandelen met dexamethason- dosieraerosol.

### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

#### Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendige schuim  
Bluspoeder  
Kooldioxide  
Watersproeistraal

#### Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.

Bij brand kan vrijgezet worden

Stikstofoxide (Nox)

Koolmonoxide (CO)

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

#### Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.

Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

Explosie- en brandgassen niet inademen.

#### Verdere aanwijzingen

Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten overeenkomstig met de plaatselijke overheidsvoorschriften verwerkt worden.

---

## 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Voor voldoende beluchting zorgen.  
Persoonlijke beschermkleding gebruiken.

### Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het riool/wateren lopen laten.

### Reinigingsmethoden

Met vloeistofbindend materiaal (b.v. zand, kieselgur, zuurbinder, universaalbinder, zaagsel) opnemen.

---

## 7. Hantering en opslag

### Aanwijzingen voor een veilige omgang

Voor goede ruimte ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.  
Reservoir voorzichtig openen en handhaven

### Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - Niet roken.

### Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen

In origineelverpakking goed gesloten houden.

### Verdere informatie over opslagbepalingen

Reservoir dicht gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats bewaren.

---

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij onvoldoende beluchting adembeschermingsapparaat gebruiken.  
Kortstondig filterapparaat, filter B

### Bescherming van de handen

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.  
Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.  
Gegevens over het handschoenmateriaal [soort/type, dikte, doordringingstijd/dragduur, bevochtigingssterkte]: butyl rubber, 0,7mm; 480min;

### Bescherming van de ogen

Goed sluitende veiligheidsbril

### Bescherming van de huid

Veiligheidskledij

### Algemene beschermende maatregelen

Dampen niet inademen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

### Hygienemaatregelen

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken.  
Voor de pauze en werkbeëindiging handen wassen.  
Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.



## 9. Fysische en chemische eigenschappen

<b>Vorm</b> Vloeibaar	<b>Kleur</b> Kleurloos	<b>Reuk</b> reukloos
--------------------------	---------------------------	-------------------------

### Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
<b>Kookpunt</b>	> 200 °C				
<b>Vlampunt</b>	87 °C			DIN/ISO 2592	
<b>Onderste explosiegrens</b>	niet van toepassing				
<b>Bovenste explosiegrens</b>	niet van toepassing				
<b>Dampdruk</b>	< 0,5 mbar	20 °C		DIN 51616	
<b>Dichtheid</b>	1,05 - 1,09 g/cm <sup>3</sup>	20 °C			
<b>Oplosbaarheid in water</b>					praktisch onoplosbaar
<b>Viscositeit dynamisch</b>	5 - 1500 mPa*s	20 °C			

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### Te vermijden omstandigheden

Bij toegifte van water treedt verwarming op.

### Te vermijden stoffen

Reagiert heftig met Wasser.  
Reakties met oxidatiemiddelen.  
Reakties met alkalien (logen).  
Reakties met aminen.

### Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide en kooldioxide  
Stikstofoxide (Nox)

### Thermische ontleding

Opmerking Geen ontleding bij bepalingsgemate gebruik.

### Verdere informatie

Polymerisation unter Wärmeentwicklung.

## 11. Toxicologische informatie

### Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

	Waarde/Waardering	Soort	Methode	Opmerking
<b>Irritatiewerking huid</b>	irriterend			



---

	Waarde/Waardering	Soort	Methode	Opmerking
--	-------------------	-------	---------	-----------

---

<b>Irritatiewerking ogen</b>	irriterend			
----------------------------------	------------	--	--	--

**Ervaringen uit de praktijk**

Sensibilisering door inademen mogelijk.  
Een sensibilisering is bij daartoe aangelegde personen mogelijk.  
Irriteert de slijmhuide.

**Algemene opmerkingen**

De kenmerking werd uitgevoerd conform de berekeningsmethode van de EG-richtlijn 1999/45/EG.

---

## 12. Ecologische informatie

**Algemene aanwijzingen**

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten lopen.

---

## 13. Instructies voor verwijdering

**Aanbeveling voor het product**

Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.  
Kan met inachtneming van de voorschriften na overleg met de verwerker en de bevoegde autoriteit bij huisvuil gedeponeerd worden.  
Productresten: Verwijdering, b.v.: speciaalafvalverbranding.

**Aanbeveling voor de verpakking**

Inhalt mit Wasser oder Alkali vorsichtig polymerisieren.

---

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

**Verdere informatie over het transport**

Geen gevaarlijk goed in de zin van transportvoorschriften - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

---

## 15. Regelgeving

**VOC richtlijn**

VOC gehalte	1,5-2 %
-------------	---------

---

## 16. Overige informatie

**Aanbevolen gebruik en beperkingen**

Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

**Verdere informatie**

De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.

**Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R/H-zinnen (niet classificatie van de mengsel!)**

R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.