



**Form slipmiddel flydende**

**! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1. Produktidentifikator**

**Handelsnavn**

Form slipmiddel flydende

Code-Nr. 154500

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Anbefalet anvendelsesformål**

Flydende additiver

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Leverandør**

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster

Telefonnr. : +49(0)251 / 9322 - 0, Fax : +49(0)251 / 9322 - 244

E-Mail : msds@weicon.de

Internet : www.weicon.de

Oplysninger fås hos forretningsområde

Produktsicherheit / Product-Safety-Department

Telefonnr. : +49(0)251 / 9322 - 0

Fax : +49(0)251 / 9322 - 244

E-mail (kompetente person):

msds@weicon.de

**1.4. Nødtelefon**

Giftlinien Danmark ++45 82 12 12 12

TRANSPORT Danmark (24h): ++45 8988 2286 (dansk,  
engelsk)

**Producent**

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster

**1.4. Nødtelefon**

GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h):  
Tel: ++49 69 222 25285 (Deutsch, Englisch)

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Farerklasser og farekategorier      Farehenvisninger      Klassificeringsprocedure

Flam. Liq. 2

H225

Skin Irrit. 2

H315

STOT SE 3

H336

Asp. Tox. 1

H304

Aquatic Chronic 2

H411

**Farehenvisninger**

H225

Meget brandfarlig væske og damp.

H304

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315

Forårsager hudirritation.

H336

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

## 2.2. Mærkningselementer

Mærkning - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

### Signalord

Fare

### Farehenvisninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Sikkerhedshenvisninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P233 Hold beholderen tæt lukket.  
P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
P264 Vask hænderne grundigt efter brug.  
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.  
P273 Undgå udledning til miljøet.  
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.  
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.  
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.  
P312 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.  
P331 Fremkald IKKE opkastning.  
P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.  
P362 Alt tilsmudset tøj tages af.  
P370 + P378 Ved brand: Anvend skum til brandslukning.  
P391 Udslip opsamles.  
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.  
P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.  
P405 Opbevares under lås.  
P501 Indholdet/holderen skal afleveres til behandling af problemaffald.

### ! Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

### 2.3. Andre farer

Produktet virker bedøvende.

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke de farlige PBT/vPvB-kriterier ifølge REACH, bilag XIII.

**! PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer**

**3.1. Stoffer**

Ikke anvendelig

**3.2. Blandinger**

**Beskrivelse**

Blanding af olie og opløsningsmidler

**! Indhold af farlige stoffer**

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Betegnelse  | [Vægt-%] | Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]  |
|------------|-----------|---|----------|--|
| 92128-66-0 | 921-024-6 | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | 75 < 100 | Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Chronic 2, H411 / Skin Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336 |

**REACH**

| CAS-nr.    | Betegnelse  | REACH registreringsnummer |
|------------|---|---------------------------|
| 92128-66-0 | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | 01-2119475514-35-xxxx     |

**Mærkning af indholdsstoffer iflg. bekendtgørelse EF nr. 648/2004, bilag VII**

30 % eller derover alifatiske kulbrinter

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Generelle bemærkninger**

Tilsmudset tøj tages straks af.

**Ved indånding**

Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt.

Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

**Ved kontakt med huden**

Ved berøring med huden vaskes med vand og sæbe.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

**Ved kontakt med øjnene**

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

**Ved oral indtagelse**

Hvis stoffet synkes, eller patienten kaster op, er der risiko for, at det når ned i lungerne (Risiko for at indånde stoffet).

Fremkald ikke opkastning.

Søg straks læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

**Oplysninger til lægen/mulige symptomer**

Bevidstløshed

Hovedpine

Omtågethed

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

**Oplysninger til lægen / henvisninger til behandling**

Ved indtagelse henholdsvis opkastning er der fare for indtrængen i lungerne.

---

## ! PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmiddel

#### ! Egnede slukningsmidler

Alkoholbestandigt skum

Pulverslukkemiddel

Pulver

Kulsyre

Vandsprøjte

#### ! Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

Sluknings-, rednings- og oprydningsarbejde under påvirkning af brandgasser må kun udføres med kraftigt åndedrætsværn.

#### Yderligere oplysninger

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

Kontamineret slukningsvand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene.

---

## ! PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### Ikke for personale uddannet til nødstilfælde

Sørg for rigelig ventilation.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

Holdes væk fra antændelseskilder.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

I tilfælde af forurening af søer, vandløb eller kloaksystemer skal de ansvarlige myndigheder informeres.

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

Må ikke komme i undergrunden/jorden.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks sand kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld).

Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se afsnit 7

Destruktion: se afsnit 13

Personlige værnemidler: se afsnit 8

---

## ! PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### ! Anvisninger for sikker omgang med stoffet

Undgå aerosoldannelse.

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

#### Almindelige beskyttelsesforanstaltninger

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

**Forholdsregler for hygiejne**

Ved arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges eller tages snustobak.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

**Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Dampe kan sammen med luft danne en blanding, der kan eksplodere.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Krav til lagerrum og beholdere**

Opbevares i originalemballage tæt lukket.

**Anvisninger ved samlagring**

Må ikke lagres sammen med foderstoffer.

Må ikke lagres sammen med levnedsmidler.

**Yderligere anvisninger om lagerbetingelser**

Beskyttes mod direkte sollys.

Lagertemperaturen må ikke overstige 50 °C.

Beholderen skal opbevares på et køligt, velventileret sted.

Lagres tørt.

**7.3. Særlige anvendelser****Anbefaling ved en bestemt anvendelse**

Se under afsnit 1.2

**! PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****DNEL/PNEC værdier****DNEL medarbejder**

| CAS-nr.    | Arbejdsstoffer  | Værdi                  | Art                                   | Bemærkning |
|------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 92128-66-0 | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | 2035 mg/m <sup>3</sup> | DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk) |            |
|            |   | 773 mg/kg bw/day       | DNEL Langsigtet dermal (systemisk)    |            |

**Yderligere oplysninger**

De nationale og lokale love og bestemmelser skal overholdes.

**8.2. Eksponeringskontrol****! Åndedrætsværn**

Filter A eller luftforsynet åndedrætsværn.

Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udsugning eller længerevarende påvirkning.

Korttidigt virkende filtermaske, Filter AX/P2 eller luftforsynet åndedrætsværn.

**Håndværn**

Kemikaliebeskyttelseshandskerne skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på det konkrete arbejdssted.

Handsker (opløsningsmiddelægte)

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Handsker af nitrilkautsjuk

**Øjenværn**

Tæt sluttende beskyttelsesbriller



**Form slipmiddel flydende**

**Andre beskyttende forholdsregler**

Arbejdsbeskyttelsesbeklædning

**Egnede tekniske styringsmekanismer**

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

**! PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

**Udseende**

Flydende

**Farve**

Lysegul

**Lugt**

Karakteristisk

**Lugtgrænse**

ikke bestemt

**Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø**

|   | Værdi                   | Indhold | ved | Metode | Bemærkning                         |
|---|-------------------------|---------|-----|--------|------------------------------------|
| <b>pH-værdi</b>   | ikke bestemt            |         |     |        |                                    |
| <b>Kogeområde</b>                                       | 88 - 106 °C             |         |     |        |                                    |
| <b>Smeltepunkt</b>                                      | ikke bestemt            |         |     |        |                                    |
| <b>Flammepunkt</b>                                      | -9 °C                   |         |     |        |                                    |
| <b>Fordampningshastighed</b>                            | ikke bestemt            |         |     |        |                                    |
| <b>Ignition (solid)</b>                                 | Ikke anvendelig         |         |     |        |                                    |
| <b>Ignition (Gas)</b>                                   | Ikke anvendelig         |         |     |        |                                    |
| <b>Antændelsestemperatur</b>                            | 200 °C                  |         |     |        | Skønnet værdi                      |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>                        |                         |         |     |        | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| <b>Nedre eksplosionsgrænse</b>                          | 0,8 Vol-%               |         |     |        |                                    |
| <b>Øvre eksplosionsgrænse</b>                           | 7,7 Vol-%               |         |     |        |                                    |
| <b>Damptryk</b>   | 246 hPa                 | 20 °C   |     |        |                                    |
| <b>Relativ massefylde</b>                               | 0,749 g/cm <sup>3</sup> |         |     |        |                                    |
| <b>Dampmassefylde</b>                                   | ikke bestemt            |         |     |        |                                    |
| <b>Opløselighed i vand</b>                              |                         |         |     |        | kan ikke eller kun dårligt blandes |
| <b>Opløselig i /andre..</b>                             | ikke bestemt            |         |     |        |                                    |
| <b>Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log P O/W)</b> | ikke bestemt            |         |     |        |                                    |
| <b>Nedbrydningstemperatur</b>                           | ikke bestemt            |         |     |        |                                    |

## Form slipmiddel flydende

|                                | Værdi        | Indhold | ved | Metode | Bemærkning |
|--------------------------------|--------------|---------|-----|--------|------------|
| <b>Viskositet Dynamisk</b>     | ikke bestemt |         |     |        |            |
| <b>Viskositet Kinematisk</b>   | ikke bestemt |         |     |        |            |
| <b>Opløsningsmiddelindhold</b> | 83,3 %       |         |     |        |            |

### Oxiderende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

### Eksplorative egenskaber

Produktet er ikke eksplosivt. Der kan dog dannes eksplosive blandinger af damp og luft.

### 9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

## ! PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Skal holdes på afstand fra varmekilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

#### Termisk nedbrydning

Bemærkning Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.

## ! PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet/Irritation / Sensibilisering

|                                      | Værdi/Vurdering  | Arter | Metode | Bemærkning |
|--------------------------------------|------------------|-------|--------|------------|
| <b>Akut oral toksicitet</b>          | > 5840 mg/kg     | Rotte |        |            |
| <b>Akut dermal toksicitet</b>        | > 2920 mg/kg     | Kanin |        |            |
| <b>Akut toksicitet ved indånding</b> | > 25 mg/l (4 h)  | Rotte |        |            |
| <b>Hudirritation</b>                 | Lokalirriterende |       |        |            |

## Form slipmiddel flydende

|  | Værdi/Vurdering                               | Arter | Metode | Bemærkning |
|--|---|-------|--------|------------|
| <b>Øjenirritation</b>  | Let lokalirriterende - ikke mærkningspligtig. |       |        |            |
| <b>Sensibilisering hud</b>   | Ikke sensibiliserende                         |       |        |            |
| <b>! Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)</b><br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.   |   |       |        |            |
| <b>! Aspirationsfare</b><br>Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  |   |       |        |            |
| <b>Erfaringer i praksis</b><br>Irriterer slimhinderne.   |   |       |        |            |
| <b>! Yderligere oplysninger</b><br>Produktet skal håndteres med den forsigtighed, der er sædvanlig i forbindelse med kemikalier.<br>Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes. |   |       |        |            |

## ! PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

| Okotoksisk virkning | Værdi                           | Arter                                | Metode | Vurdering |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Fisk</b>         | LL/EL/IL50 11,4 kg/l (96 h)     | Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks) |        |           |
| <b>Dafnier</b>      | LL/EL/IL50 3 mg/l (48 h)        | Daphnia magna                        |        |           |
| <b>Alger</b>        | LL/EL/IL50 30 - 100 mg/l (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata      |        |           |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

### 12.3. Bioakkumulationspotentiale

Produktet er ikke testet. På grund af produktets konsistens og ringe vandopløselighed er en biologisk nedbrydning usandsynlig.

### 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke de farlige PBT/vPvB-kriterier ifølge REACH, bilag XIII.

### 12.6. Andre negative virkninger

#### Generelle bemærkninger

Giftig for vandorganismer, plankton og fisk.

Drikkevandet forurenes allerede, hvis der løber ringe mængder ned i jorden.

Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.

Produktet må ikke komme i kontakt med grundvand eller overfladevand.

Produktet må hverken komme i vandløb, kloaksystem eller rensnings- anlæg.



## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Affaldskode**

07 01 04\*

20 01 13\*

**Affaldsnavn**

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

Opløsningsmidler

Affald markeret med en asterisk betragtes som farligt affald i henhold til direktiv 2008/98/EF om farligt affald.

**Anbefaling til produktet**

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

**Urengjort emballage**

Skal recirkuleres ifølge myndighedernes bestemmelser.

## ! PUNKT 14: Transportoplysninger

|  | ADR/RID  | IMDG   | IATA-DGR   |
|--|--|--|--|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                 | 3295   | 3295   | 3295   |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</b> | CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane) | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane) | Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane) |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>    | 3  | 3  | 3  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>           | II   | II   | II   |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                | Yes  | Yes  | Yes  |

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

OBS! Brændbare flydende stoffer

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Ikke anvendelig

**Vejtransport ADR/RID**

Faremærkning(er) 3

Tunnelrestriktionskode D/E

Særlige forskrifter 640C

Klassificeringskode F1

**Søtransport IMDG**

MARINE POLLUTANT

## ! PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**VOC-direktiv**

VOC-indhold

83,3 %

VOC-værdi

623,9 g/L

---

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

---

## ! PUNKT 16: Andre oplysninger

### ! Anbefalt brug og restriktioner

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

### Yderligere oplysninger

Hver bruger er selv ansvarlig for omsætningen af de nationale særbestemmelser.

Oplysningerne er baseret på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsikring af egenskaber hos det beskrevne produkt.

Læs de ekstra oplysninger. Sikkerhedsdatabladene er udarbejdet ifølge de gyldige EU-direktiver UDEN hensyntagen til særlige nationale bestemmelser med hensyn til håndteringen af farlige stoffer og kemikalier.

Danish MAL Code 5-3

Oplysninger om ændringer: "!" = Data ændret i forhold til den foregående version. Foregående version: 8.5

|      |   |
|------|---|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.                                |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                       |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |