

安全データシート



according to JIS Z 7523:2012

Starter Spray

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Starter Spray
製品コード : 116600

供給者の会社名称 : WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255
48157 Münster
Germany
Phone: +49 251 93220
Fax: +49(0)251 / 9322 - 244
Internet: www.weicon.de

本SDS担当者の電子メールアドレス : msds@weicon.de

緊急電話番号 : TRANSPORT / EMERGENCY CONTACT (24h): Tel: +44 1865 407333 (English)
Osaka Poison Information Center: 072-727-2499 (24 hours)

推奨用途及び使用上制限


エアゾール製品

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : エアゾール - 区分1
皮膚刺激性 - 区分2
特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3
水生環境有害性(長期間) - 区分3

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H222, H229 - 極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール。高压容器: 熱すると破裂のおそれ。
H315 - 皮膚刺激。
H336 - 眠気又はめまいのおそれ。
H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

概要

安全対策

: P280 - 保護手袋を着用すること。
P210 - 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
P211 - 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
P273 - 環境への放出を避けること。
P261 - 粉塵又はミストの吸入を避けること。
P264 - 取扱い後はよく洗うこと。
P251 - 使用後を含め、穴を開けたり 燃やしたりしないこと。

応急措置

: P304 + P312 - 吸入した場合: 気分が悪い時は医師に連絡すること。
P362 + P364 - 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

保管

: P405 - 施錠して保管すること。
P410 + P412 - 日光から遮断すること。50°C以上の温度にばく露しないこと。
P403 + P233 - 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

廃棄

: P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

| 化学名又は一般名 | % | CAS 番号 | 官報公示整理番号 | |
|---|-----------|------------|----------|-------|
| | | | 化審法 | 安衛法 |
| isobutane | ≥25 - ≤50 | 75-28-5 | 2-4 | (2)-4 |
| diethyl ether | ≥25 - ≤50 | 60-29-7 | 2-361 | データなし |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | ≤10 | 64742-49-0 | データなし | データなし |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | ≤10 | - | データなし | データなし |
| butane | ≤10 | 106-97-8 | 2-4 | (2)-4 |

4. 応急措置

- 吸入した場合** : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
- 皮膚に付着した場合** : 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。
- 眼に入った場合** : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合** : 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

最も重要な徴候及び症状

予想される急性健康影響

吸入した場合 : 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。

皮膚に付着した場合 : 皮膚刺激。

飲み込んだ場合 : 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
 気道の刺激
 咳
 吐き気または嘔吐
 頭痛
 眠気/疲労
 浮動性のめまい/目眩
 意識不明

皮膚に付着した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
 刺激
 充血

眼に入った場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
 痛み及び刺激
 流涙
 充血

応急処置をする者の保護 : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

4. 応急措置

医師に対する特別な注意事項 : 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

5. 火災時の措置

消火剤 : 火災に応じた消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤 : 認知済みのものは無し。

特有の危険有害性 : 極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。ガスが下部または囲まれた場所に蓄積するか、あるいは相当な距離を移動して発火点まで移動してフラッシュバックを引き起こし、火災を引き起こすことがある。エアゾール容器が破裂すると、火の中から高速で飛び出してくることがある。本製品は水生生物に対して有害であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

特有の消火方法 : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

消火を行う者の保護 : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

- 非緊急時対応要員について** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。エアゾールが破裂した場合、加圧された内容物および噴射剤が急速に放出されるので注意しなければならない。容器が大量に破裂した場合は、物質の大量流出と同様に除去セクションの指示に従って処理する。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
- 緊急時対応要員について** : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項 : 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 少量に流出した場合** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花を発生しない工具及び防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 安全取扱注意事項** : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。圧縮容器: 直射日光を避け、50°C以下に保つ。使用後も穿孔したり焼却してはならない。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。ガスの吸入を避ける。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。
- 衛生対策** : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

保管

- 安全な保管条件** : 現地の法規制に従って保管する。換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保存する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 換気が十分な場所でのみ使用する。工程の隔離、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が暴露される空気中の汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定暴露限界以下に保つ。ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を暴露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。防爆型換気装置を使用する。

暴露限界

| 化学名又は一般名 | 暴露限界値 |
|---------------|--|
| isobutane | 日本産業衛生学会（日本、5/2018）。 OEL-M: 500 ppm 8 時間。 OEL-M: 1200 mg/m ³ 8 時間。 |
| diethyl ether | 日本産業衛生学会（日本、5/2018）。 OEL-M: 400 ppm 8 時間。 OEL-M: 1200 mg/m ³ 8 時間。 安衛法（日本、10/2019）。 管理濃度: 400 ppm 8 時間。 |
| butane | 日本産業衛生学会（日本、5/2018）。 OEL-M: 500 ppm 8 時間。 OEL-M: 1200 mg/m ³ 8 時間。 |

保護具

- 呼吸用保護具** : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。推奨 : 有機ペーパー（タイプ AX）および粉塵フィルタ
- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。推奨 : 1 ~ 4 時間 (破過時間): ニトリルゴム 4 ~ 8 時間 (破過時間): Viton®/フチルゴム
- 眼の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。
- 皮膚及び身体の保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバーオール、長靴および手袋が含まれていなければならない。
この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

外観

- 物理的状态** : エアゾール。
- 色** : 灰色。
- 臭い** : エーテル臭
- pH** : データなし
- 融点・凝固点** : データなし
- 沸点、初留点と沸騰範囲** : データなし
- 引火点** : 密閉式: 該当しない
- 燃焼性(固体、気体)** : 次の物質および条件の存在下で極度に引火性: 裸火、火花、および放電。
次の物質および条件の存在下で非常に引火性: 熱。
- 燃焼又は爆発範囲の上限・下限** : データなし
- 蒸気圧** : データなし
- 比重(相対密度)** : データなし
- 密度** : 0.61 g/cm³ [20°C (68°F)]
- 溶解度** : 以下の物質に不溶性: 冷水 および 温水。
- n-オクタノール/水分配係数** : データなし
- 自然発火温度** : 該当しない

9. 物理的及び化学的性質

分解温度 : データなし

その他のデータ

エアゾール製品

エアゾールの種類 : スプレー

燃焼熱 : 27.28 kJ/g

燃焼点 : >200°C (>392°F)

10. 安定性及び反応性

反応性 : この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性 : 製品は安定である。

危険有害反応可能性 : 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件 : いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない。

混触危険物質 : 特にデータは無い。

危険有害な分解生成物 : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | 投与量 | 暴露時間 |
|---------------|----------------|-----|--------------------------|------|
| isobutane | LC50 吸入した場合 蒸気 | ラット | 658000 mg/m ³ | 4 時間 |
| diethyl ether | LD50 経口 | ラット | 1211 mg/kg | - |
| butane | LC50 吸入した場合 蒸気 | ラット | 658000 mg/m ³ | 4 時間 |

急性毒性の推定

| 製品 / 成分の名称 | 経口 (mg/kg) | 経皮 (mg/kg) | 吸入 (ガス) (ppm) | 吸入 (蒸気) (mg/l) | 吸入 (ダストおよびミスト) (mg/l) |
|---------------|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Starter Spray | 3633 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| isobutane | N/A | N/A | N/A | 658 | N/A |
| diethyl ether | 1211 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| butane | N/A | N/A | N/A | 658 | N/A |

| 経路 | 急性毒性推定値 (ATE値) |
|----|----------------|
| 経口 | 3633 mg/kg |

刺激性/腐食性

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | スコア | 暴露時間 | 観察 |
|---------------|--------------------------|-------|-----|--------------|----|
| diethyl ether | 眼 - 中程度の刺激 眼 - 中程度の刺激 | ウサギ | - | 100 mg | - |
| | | ウサギ | - | 24 時間 100 mg | |
| | 皮膚 - 強度の刺激 皮膚 - 軽度の刺激 | モルモット | - | 24 時間 50 mg | - |
| | | ウサギ | - | 360 mg | |

呼吸器感作/皮膚感作

データなし

生殖細胞変異原性 (変異原性)

11. 有害性情報

データなし

発がん性

データなし

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性、単回ばく露

| 名称 | カテゴリ | 暴露経路 | 標的器官 |
|---|------|------|------|
| diethyl ether | 区分3 | - | 麻酔作用 |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | 区分3 | - | 麻酔作用 |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | 区分3 | - | 麻酔作用 |

特定標的臓器毒性、反復ばく露

データなし

吸引性呼吸器有害性

| 名称 | 結果 |
|---|-----------------|
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | 吸引性呼吸器有害性 - 区分1 |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | 吸引性呼吸器有害性 - 区分1 |

12. 環境影響情報

生態毒性

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | 暴露時間 |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| diethyl ether | 急性 LC50 2560000 µg/l 真水 | 魚類 - Pimephales promelas | 96 時間 |

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

| 製品 / 成分の名称 | LogP _{ow} | BCF | 可能性 |
|--|--------------------|------|-----|
| isobutane | 2.8 | - | 低 |
| diethyl ether | 0.89 | 5.37 | 低 |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | 2.2 から 5.2 | - | 低 |
| butane | 2.89 | - | 低 |

土壌中の移動性

: データなし

オゾン層への有害性

: 該当しない

他の有害影響




: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。容器は、穴を開けたり、焼却したりしてはならない。

14. 輸送上の注意

| | UN | IMDG | IATA |
|----------|--|--|--|
| 国連番号 | UN1950 | UN1950 | UN1950 |
| 品名 | AEROSOLS | AEROSOLS | Aerosols, flammable |
| 国連分類 クラス | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
| 容器等級 | - | - | - |
| 環境有害性 | 該当せず。 | 該当せず。 | 該当せず。 |

追加情報

| | |
|------|---|
| UN | : 特別条項 63, 190, 277, 327, 344, 381 |
| IMDG | : 緊急時スケジュール F-D, S-U 特別条項 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| IATA | : 数量制限 旅客および貨物輸送機: 75 kg。梱包に関する指示: 203。貨物専用輸送機: 150 kg。梱包に関する指示: 203。数量制限 - 旅客機: 30 kg。梱包に関する指示: Y203。 特別条項 A145, A167, A802 |

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬 : データなし

15. 適用法令

消防法

| カテゴリ | 物質名/種類 | 危険性区分 | 注意喚起語 | 指定数量 |
|------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 第四類 | 以下を含む物質: 第一石油類 以下を含む物質: 特殊引火物 | II データなし | 火気厳禁 データなし | 200 L 50 L |

安衛法

名称等を表示すべき危険物及び有害物

| 化学名又は一般名 | % | 状況 | 政令番号 |
|-------------------|-----------|----|------|
| ブタン | ≥25 - ≤50 | 該当 | 482 |
| エチルエーテル; ジエチルエーテル | ≥25 - ≤50 | 該当 | 65 |
| ブタン | ≤10 | 該当 | 482 |

名称等を通知すべき危険物及び有害物

| 化学名又は一般名 | % | 状況 | 政令番号 |
|-------------------|-----------|----|------|
| ブタン | ≥25 - ≤50 | 該当 | 482 |
| エチルエーテル; ジエチルエーテル | ≥25 - ≤50 | 該当 | 65 |
| ブタン | ≤10 | 該当 | 482 |

有機溶剤中毒予防規則 : 第2種

化学物質審査規制法

記載された成分なし。

毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

化学物質排出把握管理促進法

15. 適用法令

記載された成分なし。

16. その他の情報

履歴

印刷日 : 30.06.2020
 発行日/改訂版の日付 : 05.06.2020
 前作成日 : 前もって確認されていない

バージョン : 1

略語の解説 : ATE = 急性毒性推定値
 BCF = 生物濃縮係数
 GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
 IATA = 国際航空輸送協会
 IBC = 中型運搬容器
 IMDG = 国際海上危険物
 LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数
 MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。("Marpol" = 海洋汚染)
 N/A = データなし
 SGG = 隔離グループ
 UN = 国際連合

分類を行うために使用する手順

| 分類 | 由来 |
|---|-----------------------------------|
| エアゾール - 区分1 皮膚刺激性 - 区分2 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3 水生環境有害性(長期間) - 区分3 | 試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 |

参照 : データなし

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。